

CILINDROS PNEUMÁTICOS



**ATUADOR PNEUMÁTICO
TIRANTADO
SÉRIE ATM**

Descrição
Cilindros pneumáticos conforme
ISO 15552 Ø: 32 A 320



GARRAS PNEUMÁTICAS



CILINDROS ESPECIAIS



VÁLVULAS

VALVULAS DE PROCESSO



VÁLVULA MECÂNICA



VÁLVULAS DIRECIONAIS SOLENÓIDES DE APLICAÇÃO UNIVESAL



- ACIONAMENTO MANUAL
- LED INDICADOR
- OPÇÃO 3/2, 5/2 E 5/3 VIAS
- ALTA VAZÃO
- SÉRIE VH5
- BAIXO CONSUMO
- ALTA CICLAGEM
- COMPACTAS (corpo reduzido)



- Diversas opções de montagens de Bloco Manifold com até 24 válvulas.
- Facil instalação de bobinas rotacionáveis
- Design otimizado para montagens em painéis

TRATAMENTO DE AR



FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR SÉRIE FRL

Descrição
Tamanho de rosca de m5 à 1"



ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS



GERADORES
DE VÁCUO



VIBRADORES
PNEUMÁTICOS NBC



REFRIGERADOR
DE PAINEL VORTEX

VENTOSAS



TUBOS E CONEXÕES

TUBOS DE POLIURETANO, NYLON E POLIAMIDA



ADAPTADORES METÁLICOS



CONEXÕES INSTANTÂNEAS QR



CONEXÃO METÁLICAS QM